

M1 SLAV 65

Luminaria de superficie para montaje en techo.

Cuerpo: chapa de acero.

Difusor: PC opal (PCO). Marco en acero con tornillos de seguridad.

Acabado superficial: blanco (RAL 9003). Otros colores, consultar. Opcional: protección antibacteriana en toda la superficie de la luminaria.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80, CRI>90.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K, 5000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Bajo pedido: CRI>90: 3000K, 4000K, 5000K.

Equipo de alimentación: On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD). Disponible con kit de emergencia (KE).

Grado de protección (IP): IP65.

Montaje: instalación directamente a techo mediante tornillos.

Áreas de aplicación: aplicaciones que requieran asepsia como laboratorios, quirófanos y otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling.

Housing: steel sheet.

Diffuser: opal (PCO) PC. Frame in steel sheet with safety screws.

Surface finish: white (RAL 9003). Other colours, on request. Optional: complete antibacterial protection of all the luminaire surfaces.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80, CRI>90.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K, 5000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

On request: CRI>90: 3000K, 4000K, 5000K.

Control gear: On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD). Available with emergency kit (KE).

Protection degree (IP): IP65.

Mounting: directly to ceiling with screws.

Areas of application: where asepsis is required such as laboratories, operating rooms and others.



5 Años Garantía / 5 Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 70.000h L80 B10
NO UV/IR
CRI>80

LED
IP65
IK10
F
CE
SDCM ≤ 3
ANTI-VANDAL

HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz
KE

M1 SLAV 65 10

W	Im* 3000K	Im* 4000K	Im* 5000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
38	4370	4600	4600	> 80	< +35°C	1200	300	90	8,40
47	5410	5700	5700	> 80	< +35°C	1500	300	90	8,40

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

5 Años Garantía / 5 Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 70.000h L80 B10
NO UV/IR
CRI>80



LED
IP65
IK10
F
CE
SDCM ≤ 3
ANTI-VANDAL

HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz
KE

M1 SLAV 65 20

W	Im* 3000K	Im* 4000K	Im* 5000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
38	4370	4600	4600	> 80	< +35°C	600	600	90	8,40
47	5410	5700	5700	> 80	< +35°C	600	600	90	8,40

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Difusor	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Diffuser	Power	K	CRI	Control gear
M1 SLAV 65 20	PCO	47W	4000K	CRI80	HF

