

R3 EARTH MINI

Luminaria para montaje empotrado en techo.
Cuerpo: aluminio inyectado.
Aro: acero inoxidable AISI 316.
Cubierta: cristal templado transparente.
Distribución de luz: simétrica.
Fuente de luz: LED.
Índice de Reproducción Cromática (CRI): CRI>80.
Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.
Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.
Bajo pedido: CRI>80: 2700K, 5000K, 6500K; CRI>90: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K; RGB; RGBW.
Equipo de alimentación: On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD); 24Vdc (driver no incluido).
Grado de protección (IP): IP67.
Montaje: en techo mediante muelles de flexión de acero.
Áreas de aplicación: porches, terrazas y otros.

Luminaire for recessed ceiling mounting.
Housing: die-cast aluminum.
Ring: stainless steel AISI 316.
Cover: clear tempered glass.
Light distribution: symmetric.
Light source: LED.
Colour rendering index (CRI): CRI>80.
Colour temperature (K): 3000K, 4000K.
Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.
On request: CRI>80: 2700K, 5000K, 6500K; CRI>90: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K; RGB; RGBW.
Control gear: On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD); 24Vdc (driver not included).
Protection degree (IP): IP67.
Mounting: to ceiling by means of steel bending springs.
Areas of application: porchs, balconies and others.

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE

SDCM ≤3

HF
ON/OFF

HFRD
DALI

220-240V
50-60Hz

24V
DC

R3 EARTH MINI D55


W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	H	Ø d
2	161	170	> 80	-20°C +45°C	8°	55	82	50
					12°			
					24°			
					40°			
					60°			

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

R3 EARTH MINI D70

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	H	Ø d
5	482	508	> 80	-20°C +45°C	15°	70	80	60
					24°			
					40°			
					60°			

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	D	Potencia	K	CRI	Haz	Alimentación
Model	D	Power	K	CRI	Beam	Control gear
R3 EARTH MINI	D70	5W	4000K	CRI80	24°	HF