

SOL TED MAXI

Proyector exterior para montaje en superficie.
Cuerpo: aluminio inyectado. Tornillos de acero inoxidable.
Junta de estanqueidad: junta de silicona.
Cubierta: cristal templado transparente.
Acabado superficial: negro o gris titanio. Otros colores, consultar.
Distribución de luz: simétrico.
Fuente de luz: LED.
Índice de Reproducción Cromática (CRI): CRI>80.
Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.
Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.
Bajo pedido: CRI>80: 5000K, 6500K; CRI>90: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K.
Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable 1-10V (HFR) o DALI (HFRD); 24Vdc (driver no incluido).
Grado de protección (IP): IP66.
Montaje: instalación a suelo o pared por medio de tornillos.
Áreas de aplicación: fachadas, jardines y otros

Outdoor spot for surface mounting.
Housing: die-cast aluminum. Stainless steel screws.
Sealing: silicone gasket.
Cover: clear tempered glass.
Surface finish: black or titanium grey. Other colours, on request.
Light distribution: symmetric.
Light source: LED.
Colour rendering index (CRI): CRI>80.
Colour temperature (K): 3000K, 4000K.
Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.
On request: CRI>80: 5000K, 6500K; CRI>90: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K.
Control gear: On-Off (HF), 1-10V dimmable (HFR) or DALI dimmable (HFRD); 24Vdc (driver not included).
Protection degree (IP): IP66.
Mounting: directly to ground or wall by means of screws.
Areas of application: façades, gardens and others.

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
70.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP66

III

IK08

F

CE

SDCM ≤3

HF
ON/OFF

HFR
1-10V


HFRD
DALI

220-240V
50-60Hz

24V
DC

W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	L	H
64	5150	5400	> 80	-20°C +50°C	8°	163	240	291
					15°			
					24°			
					38°			
					45°			
					60°			

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Haz	Alimentación	Color
Model	Power	K	CRI	Beam	Control gear	Colour
SOL TED MAXI	64W	4000K	CRI80	38°	HF	NEGRO